



Olajkályhák – kényelmes fűtés

Legyen az csempés borítás, vagy kémlelőablakos kivitelezésű kandalló, a Haas+Sohn olajkályhái tartós melegekről gondoskodnak és messze a Haas+Sohn leghagyományosabb termékei közé sorolhatók. Fejlett technológiával és cégünk ezen területen szerzett évtizedes tapasztalataival győzik meg a felhasználót. A gyújtóegység és a központi olajellátás lehetősége különösen kényelmessé teszik a fűtést.

AZ ÖN HASZNA

- + a fejlett technológiának köszönhetően kényelmes és biztonságos
- + egyszerűen kezelhető elektronika nélkül
- + a meglévő olajkályhák egyszerűen cserélhetők (a meglévő csatlakozások használhatók)
- + központi olajellátásra csatlakoztatható

VIKING



Modell:	VIKING 468.50	VIKING 468.50-EZ - elektromos gyúttással
Szín:	gyöngyhatású antracit	gyöngyhatású antracit
Cikksz.:	01 468 50 00 0000	01 468 50 01 0000
Teljesítmény/Terület:	5,5 kW, 58 m ²	5,5 kW, 58 m ²
Súly/ma/szé/mé:	46 kg, 970/560/405 mm	48 kg, 970/560/405 mm

Tartozékok:	Olajtartály 8,5 l
Cikksz.:	01 446 85 09 0000
Ma/szé/mé:	320/250/125 mm

ANDROS • NAXOS



Modell: NAXOS 408.50
Szín: barna
Cikksz.: 01 408 50 02 0000
Teljesítmény/Terület: 5,5 kW, 58 m²
Súly/ma/szé/mé: 24 kg, 710/560/320 mm



Modell: ANDROS 403.50-RO (Felső füstelvezetés)
Szín: barna
Cikksz.: 01 403 50 03 0000
Teljesítmény/Terület: 5,5 kW, 58 m²
Súly/ma/szé/mé: 27 kg, 710/560/320 mm



Modell: ANDROS 403.35-W
(Hátsó és/vagy oldalsó füstelvezetés)
Szín: barna
Cikksz.: 01 403 35 02 0000
Teljesítmény/Terület: 4 kW, 35 m²
Súly/ma/szé/mé: 22 kg, 635/515/295 mm

ANDROS 403.50-W
(Hátsó és/vagy oldalsó füstelvezetés)
Szín: barna
Cikksz.: 01 403 50 02 0000
Teljesítmény/Terület: 5,5 kW, 58 m²
Súly/ma/szé/mé: 27 kg, 710/560/320 mm

CAPRI-II • ELBA • ELBA-II



Modell: CAPRI-II 400.50
Szín: fehér
Cikksz.: 01 400 50 12 0000
Teljesítmény/Terület: 5,5 kW, 58 m²
Súly/ma/szé/mé: 27 kg, 710/560/320 mm



Modell:	ELBA 406.40	ELBA-II 406.55
Szín:	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs
Cikksz.:	01 406 40 00 0000	01 406 55 01 0000
Teljesítmény/Terület:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²
Súly/ma/szé/mé:	22 kg, 635/515/290 mm	28 kg, 710/560/320 mm

CAPRI



APART



Modell:	CAPRI 400.35-Z	CAPRI-II 400.50-Z	CAPRI 400.35	CAPRI-II 400.50	CAPRI 400.65/2
Kivitelezés:	Elektromos begyűjtás	Elektromos begyűjtás	-	-	-
Szín:	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs
Cikksz.:	01 400 35 01 0000	01 400 50 11 0000	01 400 35 00 0000	01 400 50 10 0000	01 400 65 02 0000
Teljesítmény/Terület:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	7 kW, 82 m ²
Súly/ma/szé/mé:	23 kg, 635/515/290 mm	28 kg, 710/550/320 mm	22 kg, 635/515/290 mm	27 kg, 710/550/320 mm	28 kg, 710/550/320 mm
Modell:	APART 401.35	APART-II 401.50	APART 401.65/2		
Szín:	barna	barna	barna		
Cikksz.:	01 401 35 02 0000	01 401 50 03 0000	01 401 65 03 0000		
Teljesítmény/Terület:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	7 kW, 82 m ²		
Súly/ma/szé/mé:	22 kg, 630/520/295 mm	27 kg, 710/560/320 mm	27 kg, 710/550/320 mm		



ZÜRICH-II

- + Kerámia burkolat
- + Elektromos begyújtás



Modell:

Szín:

Cikksz.:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

ZÜRICH-II 490.50-Z

parafa

01 490 50 41 0000

6 kW, 68 m²

96 kg. 820/720/390 mm



	nyomástároló aggregát, 330.902	olajnyomó merülőszivattyú, 280.902 nyomástároló nélkül	nyomástároló aggregát, 500.781
Cikksz.	11 501 33 00 0000	11 501 28 00 0000	11 501 50 00 0000
ma/szé/mé mm	220/245/180	Ø 36	215/285/170
	Szállítási mennyiség 10 l/h Szállítási magasság 15 m Elszívási magasság 3 m	Szállítási mennyiség 7 l/h Szállítási magasság 8 m Elszívási magasság 1,58 m	Szállítási mennyiség 20 l/h Szállítási magasság 16 m Elszívási magasság 4 m

	Egyenes csavarozás	Sarkos csavarozás	T-idomos csavarozás	Egyenes becsavarozásos csavarozás	vágógyűrű
Cikksz.	11 504 08 01 0000	11 504 08 02 0000	11 504 08 03 0000	11 504 08 05 0000	11 504 08 21 0000
Méreték mm	8 x 8 mm	8 x 8 mm	8 x 8 x 8 mm	8 mm x 1/4" kúp	Acél, 8 mm

	Hollandi anya	Vak anya	Tömlő réz csőcsonk	Tömlő réz csőcsonk	Tömlő réz csőcsonk
Cikksz.	11 504 08 08 0000	11 504 08 07 0000	11 503 80 50 0000	11 503 80 75 0000	11 503 81 00 0000
Méreték mm	8 mm	8 mm	8 x 500 mm	8 x 750 mm	8 x 1000 mm

	Átkapcsoló szelep (UV)	Gyorszáras szelep	Kombinált dugaszolóaljzat	Nyomásszabályozó	Szűrő
Art. no.	11 505 08 10 0000	11 504 08 09 0000	11 505 08 05 0000	11 505 08 01 0000	11 505 08 02 0000
Dimensions mm	8 x 8 x 8 mm	8 x 8 mm krómzott	8 x 8 mm	pA=1200 mm WS 8 mm	8 x 8 mm

KÖZPONTI OLAJELLÁTÁS

Minden HAAS+SOHN olajkályha egy központi olajellátáshoz csatlakoztatható!

Tárolja a fűtőolajat központilag egy olajtartályban, az olajkályha ellátása ekkor egy csővezetéken keresztül történik.

Az olajkályha feltöltése ezzel szükségtelenné válik és Ön kényelmesen, biztonságosan és hosszan tartóan fűthet.

421.50/420.40



Modell:	421.50	420.40	420.40-Z
Kivitelezés:	Lakkozott acéllemez	Lakkozott acéllemez	Lakkozott acéllemez, Elektromos begyűjtés
Szín:	fehér	fehér	fehér
Cikksz.:	07 350 10 20 0000	07 340 10 30 0000	07 340 10 31 0000
Teljesítmény/Terület:	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²
Súly/ma/szé/mé:	65 kg, 850-870/500/600 mm	50 kg, 850-870/400/600 mm	50 kg, 850-870/400/600 mm

Modell:	Átszerelő szett felső füstelvezető csőhöz 420.40
Kivitelezés:	Lakkozott acéllemez
Cikksz.:	07 940 00 30 0000