

SUFsg 7001

Laboratóriumi ultrafagyasztó
MediLine

Smart
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	728/700 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	1204/1082/1966
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	890/605/1300
energiafogyasztás év	2957 kWh
környezeti hőmérséklet	+16 °C ig +32 °C
Hőleadás	1224 kJ/h
Hőleadó rendszer	vízhűtés
hűtőrendszer	kaskád hűtés
Hűtőközeg	R 290 / R 170
Zajszint	47 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 230 V~
Hőmérsékleti tartomány	-40 °C ig -86 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	nemesacél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradásakor azonnal, 72 órán át
Szunsetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	LAN (Ethernet)
Adatnaplózás	beépített, USB-port
Hűtőrendszer	statikus
Lehűtés +22 °C-ról -80 °C-ra	450
Felmelegítés -80 °C-ról -60 °C-ra / 0 °C-ra	250 / 2220
Tálcák száma / maximális száma	4 / 13
Polcok anyaga	Edelstahl
Polcok terhelhetősége	50 kg
Maximális tárolási mennyiség	200 kg
Rekeszek száma fiókonként	6
50 mm / 75 mm kryoboxok max. száma	528 / 336
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
Szondaátvezetés	2 x Ø 28 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb fix
Bruttó/nettó súly	361/313 kg
EAN	9005382237090