

LKPv 6527

Laboratóriumi hűtőszekrény
komfort-elektronikával
MediLine

Smart
Monitoring



Bruttó/nettó űrtartalom	598/429 l
Külső méretek mm (szé./mé./ma.)	700/830/2160
Belső méretek mm (szé./mé./ma.)	533/650/1550
energiafogyasztás év	688 kWh
környezeti hőmérséklet	+10 °C ig +40 °C
Hőleadás	345 kJ/h
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	58 dB(A)
Frekvencia / feszültség	50 Hz / 220-240 V~
Hűtőrendszer	dinamikus
Leolvasztás	automatikus
Hőmérsékleti tartomány	-2 °C ig +16 °C
grádiens / max. fluktuáció	1,8 °C / 1,0 °C
Külső burkolat/szín	acél / fehér
Ajtó/tető anyaga	acél
Belső burkolat	rozsdamentes acél
Vezérlés	elektronikus vezérlés
Figyelmeztető jelzés zavar esetén	optikai és akusztikus
hálózati áramszünet miatti riasztás	áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át
Szúnetmentes el. kapcsolat	igen
Connectivity type	SmartCoolingHub
Connectivity solution	Utólag felszerelhető
Csatlakozó	RS485
Állítható polcok	4
Polcok anyaga	műanyagbevonatú rostély
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)	533 / 650
Polcok terhelhetősége	60 kg
kerekek	vezetőgörgők rögzítőfékkel elől, bakgörgőkkel hátul
Fogantyú	teljes magasságban
Szondaátvezetés	1 x Ø 7 mm
Zárfajták	Mechanikus
Ajtónyitás iránya	jobb, átfordítható
Bruttó/nettó súly	155/130 kg
EAN	9005382213216