

SRFvg 5501

Performance

Smart
Monitoring



| | |
|-------------------------------------|--|
| Bruttó/nettó űrtartalom | 558/441 l |
| Külső méretek mm (szé./mé./ma.) | 747/769/1684 |
| Belső méretek mm (szé./mé./ma.) | 606/536/1460 |
| energiafogyasztás év | 250 kWh |
| környezeti hőmérséklet | +10 °C ig +35 °C |
| Hőleadás | 317 |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 49 dB(A) |
| Frekvencia / feszültség | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Hűtőrendszer | ventilációs |
| Leolvasztás | automatikus |
| Hőmérsékleti tartomány | +3 °C ig +16 °C |
| grádiens / max. fluktuáció | 3,9 °C / 3,0 °C |
| Külső burkolat/szín | acél / fehér |
| Ajtó/tető anyaga | teli ajtó |
| Belső burkolat | műanyag, fehér |
| Vezérlés | Monokróm kijelző, érintőgombokkal |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
| hálózati áramszünet miatti riasztás | amikor helyreáll a hálózati feszültség |
| Szunsetmentes el. kapcsolat | igen |
| Connectivity type | SmartModule |
| Connectivity solution | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozó | WLAN/LAN (opcionális) |
| Állítható polcok | 5 |
| Polcok anyaga | acél, műanyag bevonattal |
| hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) | 606 / 536 |
| Polcok terhelhetősége | 60 kg |
| Maximális tárolási mennyiség | 300 kg |
| Fogantyú | Antimikrobiális fogantyú nyitómechanikával |
| Szondaátvezetés | 1 x Ø 10 mm |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtónyitás iránya | jobb, megfordítható |
| Bruttó/nettó súly | 87/80 kg |
| EAN | 9005382246412 |