

LKUv 1613

Laboratóriumi hűtőszekrény
komfort-elektronikával
MediLine



| | |
|-------------------------------------|---|
| Bruttó/nettó űrtartalom | 152/132 l |
| Külső méretek mm (szé./mé./ma.) | 601/618/820 |
| Belső méretek mm (szé./mé./ma.) | 440/435/670 |
| energiafogyasztás év | 369 kWh |
| környezeti hőmérséklet | +10 °C ig +35 °C |
| Hőleadás | 480 kJ/h |
| Hűtőközeg | R 600a |
| Zajszint | 47 dB(A) |
| Frekvencia / feszültség | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Hűtőrendszer | dinamikus |
| Leolvasztás | automatikus |
| Hőmérsékleti tartomány | +3 °C ig +16 °C |
| grádiens / max. fluktuáció | 5,1 °C / 4,9 °C |
| Külső burkolat/szín | acél / fehér |
| Ajtó/tető anyaga | hőszigetelt üveg |
| Belső burkolat | fehér műanyag |
| Vezérlés | elektronikus vezérlés |
| Figyelmeztető jelzés zavar esetén | optikai és akusztikus |
| hálózati áramszünet miatti riasztás | amikor helyreáll a hálózati feszültség |
| Szunsetmentes el. kapcsolat | igen |
| Connectivity type | SmartCoolingHub |
| Connectivity solution | Utólag felszerelhető |
| Csatlakozó | RS485 |
| belső világítás | LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható |
| Állítható polcok | 3 |
| Polcok anyaga | műanyagbevonatú rostély |
| hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) | 440 / 420 |
| Polcok terhelhetősége | 45 kg |
| Fogantyú | rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával |
| Zárfajták | Mechanikus |
| Ajtónyitás iránya | jobb, átfordítható |
| Bruttó/nettó súly | 45/43 kg |
| EAN | 9005382237793 |